

Aluminium platen 6082 T6/T651 (AlMgSi1)

DIKTE	GEWICHT PER M ²	DIKTE	GEWICHT PER M ²
1 mm	2.8	35 mm	98.0
1,5 mm	4.2	40 mm	112.0
2 mm	5.6	45 mm	126.0
3 mm	8.4	50 mm	140.0
4 mm	11.2	55 mm	154.0
5 mm	14.0	60 mm	168.0
6 mm	16.8	70 mm	196.0
8 mm	22.4	80 mm	224.0
10 mm	28.0	90 mm	252.0
12 mm	33.6	100 mm	280.0
15 mm	42.0	125 mm	350.0
16 mm	44.8	150 mm	420.0
20 mm	56.0	175 mm	490.0
25 mm	70.0	200 mm	560.0
30 mm	84.0		

Aluminium platen 7075 T651 (AlZnMgCu1,5)

DIKTE	GEWICHT PER M ²	DIKTE	GEWICHT PER M ²
10 mm	28.5	50 mm	142.5
12 mm	34.2	60 mm	171.0
15 mm	42.8	70 mm	199.5
20 mm	57.0	80 mm	228.0
25 mm	71.3	100 mm	285.0
30 mm	85.5	125 mm	356.3
40 mm	114.0	150 mm	427.5

Aluminium platen 5083 H111 (AlMg4,5Mn)

DIKTE	GEWICHT PER M ²	DIKTE	GEWICHT PER M ²
3 mm (*)	8.2	30 mm (*)	81.9
4 mm (*)	10.9	40 mm	109.2
5 mm (*)	13.7	50 mm	136.5
6 mm (*)	16.4	55 mm	150.2
7 mm (*)	19.1	60 mm	163.8
8 mm (*)	21.8	70 mm	191.1
10 mm (*)	27.3	80 mm	218.4
12 mm (*)	32.8	100 mm	273.0
15 mm (*)	41.0	125 mm	341.3
20 mm (*)	54.6	150 mm	409.6
25 mm (*)	68.3	200 mm	546.1

(*) Tevens verkrijgbaar uit platen 6000 x 2000 mm met certificaat volgens EN 10204 3.2

Aluminium platen 5083 H321/H116 (AlMg4,5Mn)

DIKTE	GEWICHT PER M ²	DIKTE	GEWICHT PER M ²
3 mm	8.2	15 mm	41.0
4 mm	10.9	20 mm	54.6
5 mm	13.7	25 mm	68.3
6 mm	16.4	30 mm	81.9
7 mm	19.1	35 mm	95.6
8 mm	21.8	40 mm	109.2
10 mm	27.3	50 mm	136.5
12 mm	32.8	60 mm	163.8

Gezaagd uit platen 6000 x2000 mm met certificaat volgens EN 10204 3.2

Aluminium platen 5083 (AlMg4,5Mn) gegoten en gefreesd

DIKTE	GEWICHT PER M ²	DIKTE	GEWICHT PER M ²
6 mm	16.4	25 mm	68.3
8 mm	21.8	30 mm	81.9
10 mm	27.3	35 mm	95.6
12 mm	32.8	40 mm	109.2
15 mm	41.0	50 mm	136.5
20 mm	54.6		

- spanningsarm
- dikte tolerantie +/- 0,1 mm
- ruwheid Ra < 0,35 µm
- dubbelzijdig beschermfolie

Aluminium platen 5754 (AlMg3) gegoten en gefreesd

DIKTE	GEWICHT PER M ²	DIKTE	GEWICHT PER M ²
10 mm	27.3	25 mm	68.3
13,2 mm	36.0	30 mm	81.9
15 mm	41.0	40 mm	109.2
20 mm	54.6	50 mm	136.5

- spanningsarm
- dikte tolerantie +/- 0,1 mm
- ruwheid Ra < 0,35 µm
- dubbelzijdig beschermfolie
- legering geschikt voor (kleur)anodisatie

Aluminium gegoten platen 5083 (AlMg4,5Mn)

DIKTE	GEWICHT PER M ²	DIKTE	GEWICHT PER M ²
50 mm	142.0	120 mm	333.1
60 mm	169.3	140 mm	387.7
70 mm	196.6	160 mm	442.3
80 mm	223.9	180 mm	496.9
100 mm	286.7	200 mm	551.6

Deze platen worden i.v.m. de ruwheid geleverd met een overmaat op de dikte van 2 mm.